

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Malarska Precyzyjna 60 dni



Profesjonalna taśma malarska przeznaczona do precyzyjnego odcinania kolorów i zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowo-wykończeniowych. Wykonana z cieniłego papieru ryżowego w kolorze pomarańczowym, charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć. Połączenie wysokiej jakości papieru ze specjalnie opracowanym klejem umożliwia usunięcie taśmy nawet do 60 dni od momentu aplikacji wewnątrz pomieszczeń.



ZALETY

- wysoka odporność na działanie wody
- nie podcieka
- wysoka przyczepność
- odporność na promieniowanie UV
- nie pozostawia śladów
- długi czas aplikacji - do 60 dni wewnątrz oraz do 21 dni na zewnątrz pomieszczeń

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania w pracach remontowo-budowlanych, dekoracyjnych, modelarstwie, rękodziele
- do stosowania na wielu powierzchniach takich jak: ściany, tynki, drewno, metal, szkło
- przeznaczona do wyznaczania linii malowania, ochrony krawędzi ścian, listew, okien i drzwi, zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniem farbą, silikonem, klejem, itp.
- ochrona powierzchni przed zabrudzeniem

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość [mic]	115 - 120
Przyczepność początkowa [N/mm ²]	22
Przyczepność do stali (dla kąta 180°) [N/cal]	3,8 - 4,2
Przyczepność do podłoża [N/cal]	3,2 - 3,5

1/3

Data aktualizacji: 03.06.2026

Wytrzymałość na rozciąganie [N/cal]	80
Wydłużenie [%]	10
Odporność na temperaturę [°C]	120

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, oczyszczona i odpylona oraz pozbawiona olejów i tłuszczy mogących obniżyć jego przyczepność.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem sprawdzić stan produktu oraz opakowania.

Aplikacja

- Przykleić taśmę na chronioną powierzchnię.
- Aplikować taśmę równomiernie, unikając pęcherzyków powietrza i zagnieceń. Nieprawidłowa aplikacja może zmniejszyć siłę klejenia.
- Nie pozostawiać taśmy na powierzchni dłużej niż zaleca producent.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Demontaż taśmy może uszkodzić powierzchnię. Zawsze ostrożnie usuwać taśmę, stosując się do zaleceń producenta, aby uniknąć uszkodzeń.
- Produkt i opakowanie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać produktu do mocowania ciężkich przedmiotów.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie owijać taśmy wokół szyi, głowy ani nie zakrywać nią ust czy nosa, gdyż grozi to uduszeniem.
- Unikać kontaktu kleju ze skórą, oczami i ustami.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnienia skóry zaprzestać użytkowania.
- Krawędzie rolki lub opakowania mogą powodować drobne skaleczenia.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
25 mm x 50 m	pomarańczowy	48	10040383	5902120111008
30 mm x 50 m	pomarańczowy	36	10040381	5902120111022
38 mm x 50 m	pomarańczowy	24	10040382	5902120111046
48 mm x 50 m	pomarańczowy	24	10040379	5902120111060

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.