

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2025345

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem TYTAN STROP

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów:

- **TYTAN IS12 Klej do wełny**
- **TYTAN IS54 Tynk mineralny**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem TYTAN STROP jest przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej stropów od strony sufitów (od wewnątrz), w zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi, piwnice).

Zestaw wyrobów jest przeznaczony do stosowania na podłożach z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych) z warstwą tynku lub bez.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

SELENA FM SA, ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 6, Zakład nr 14.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: n/d

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: n/d

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB - KOT- 2018/0619 wydanie 2.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków ul. Cementowa 8, AC008, 008-UWB-236.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości	Uwagi
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej MW TR7,5, MPa (warunki laboratoryjne)		
	Zerwanie w MW	
Opór dyfuzyjny względny, m		
	≤ 0,20	

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień *)	A2 – s1, d0	
Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)	Wg Załącznika C, ITB – KOT – 2018/0619 wydanie 2	
Przyczepność zaprawy klejącej, Mpa: Do betonu: - w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach znużenia w wodzie i 2 h suszenia - po 2 dniach znużenia w wodzie i 7 dniach suszenia - do lamelowej wełny mineralnej MW TR7,5 w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25 Zerwanie w MW	
*) Klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych na podłożu niepalnym klasy co najmniej A2-s3,d0 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2019		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Renata Lechoniewicz, R&D Certification Manager

Wrocław, 27.12.2022