

Klej Uniwersalny Polimerowy

Klej polimerowy o wszechstronnym zastosowaniu w pracach wykończeniowych i naprawczych. Charakteryzuje się dużą siłą klejenia i szybkim czasem wiązania. Po utwardzeniu daje elastyczną, bezbarwną i odporną na starzenie się spoinę. Zalecany jest do klejenia wyrobów ze styropianu (np. kasetonów, listew dekoracyjnych, ekranów zagrzejnikowych, płyt izolacyjnych) oraz drewna, tektury, papieru, tkanin i korka. Wykazuje znakomitą przyczepność do cegły, betonu, cementu, tynków cementowo wapiennych i płyt G-K. Zalecany do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



ZALETY

- wysoka siła wiązania
- szybki czas wiązania
- elastyczna spoina
- spoina odporna na starzenie

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie wyrobów ze styropianu (np. kasetonów, listew dekoracyjnych, ekranów zagrzejnikowych, płyt izolacyjnych), drewna i materiałów drewnopochodnych, glazury, ceramiki, szkła, korka, sztucznej skóry i wykładzin podłogowych wewnątrz budynków

TABELE

DANE TECHNICZNE

Temperatura aplikacji	od +10°C do +25°C do +25°C
Czas wstępnego schnięcia	20 - 40 min.
Czas pełnego utwardzenia	24 - 48 h
Zużycie	1,1 l / m ²

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być równe, suche, pozbawione spękań, wolne od zanieczyszczeń.

Aplikacja

- Powierzchnie klejonych elementów wyrównać, oczyścić, odtłuszczyć i osuszyć.
- Nałożyć cienką warstwę kleju na powierzchnię obu klejonych elementów.
- Po około 30 sekundach obie powierzchnie połączyć i mocno docisnąć.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania produktu od 5°C do 25°C.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
225 ml	transparentny	6	10002920	5903518039225
450 ml	transparentny	6	10002922	5903518039232
800 ml	transparentny	6	10002924	5903518039249
5 l	transparentny	N/A	10002923	5903518039416

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą.

Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.