

PLUS FIX FIX Płynny Gwóźdź 400 g biały



10003342

Dyspersyjny klej montażowy do prac wykończeniowych, zastępuje gwoździe, śruby i kołki. Polecany do klejenia różnorodnych materiałów w technikach izolacyjnych i montażowych oraz elementów dekoracyjnych do podłoży porowatych. Charakteryzuje się dużą siłą połączeń. Po utwardzeniu tworzy elastyczną spoinę, odporną na zmienne warunki atmosferyczne i szeroki zakres temperatur. Do zastosowań wewnątrz budynków. Nadaje się do nierównych podłoży.



ZALETY

- zastępuje gwoździe, śruby i kołki
- nie zawiera rozpuszczalników
- neutralny zapach
- elastyczna spoina

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- mocowanie elementów wykończeniowych z HDF i MDF, PVC, polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz płyt gipsowych, do podłoży z betonu, zapraw i drewna, wewnątrz budynków
- klejenie materiałów izolacyjnych ze styropianu
- klejenie listew przypodłogowych
- klejenie innych elementów i materiałów takich jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika, do podłoży chłonnych
- klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony	Wartość
Baza: dyspersja akrylowa	+
Sucha pozostałość [%]	72 - 78
Gęstość [g/cm ³]	1,4 - 1,5
Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	10 - 15
Palność	-
Czas pełnego utwardzenia [h]	48
Zużycie [g/m ²]	200 - 400
Utwardzony	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	-20 - +60
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+10 - +30
Kolor	Wartość
Biały	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Przygotowanie produktu

- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod odpowiednim kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

Aplikacja

- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał.
- Klej nanosić na powierzchnię, którą można przykleić w ciągu 10 - 15 minut.
- Następnie klejone powierzchnie dopasować i docisnąć.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Czyszczenie: woda przed związaniem, mechanicznie po związaniu.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

Ograniczenia / uwagi

- Przynajmniej jedna powierzchnia musi być chłonna.
- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni bitumicznych.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
400 g	biały	12	10003342	5903518004124

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z

użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.