

TYTAN PROFESSIONAL Taśma Akustyczna PE



Taśma akustyczna Tytan Professional to jednostronnie klejąca taśma z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach. Charakteryzuje się wysoką dźwiękochłonnością, bardzo dobrymi właściwościami odkształcającymi i odpornością na starzenie. Taśma może być stosowana jako izolacja, dylatacja lub uszczelnienie elementów konstrukcyjnych. Taśma znacząco poprawia izolację akustyczną, tłumi drgania w systemie suchej zabudowy wewnątrz oraz wentylacji.



ZALETY

- dźwiękochłonna
- amortyzuje i pochłania drgania
- elastyczna
- samoprzylepna – z materiałami budowlanymi: stal, beton, cegła, drewno, PVC
- tworzy izolację termiczną
- odporna na starzenie
- niska absorpcja wody – poniżej 1%

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- uszczelnianie i poprawa izolacji akustycznej połączeń elementów konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów wykonanych w technologii G-K
- niwelowanie niekorzystnych efektów przenoszenia drgań z budynku na konstrukcję ścianki działowej lub sufitu wykonanego w systemie suchej zabudowy
- uszczelnianie połączeń profili metalowych (UD, CW i UW) z elementami masowymi
- przy tłumieniu drgań kanałów wentylacyjnych

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	pianka -polietylen niskiej gęstości
Kolor	szary
Długość	30 m
Szerokość	30 / 50 / 70 / 95 mm
Grubość	3 mm ± 5%
Gęstość	25-35 kg/m ³
Temperatura montażu	od +10°C do +30°C
Odporność temperaturowa	od - 30°C do +70°C
Siła klejenia po 12 h	38 N / 25 mm ± 10%
Absorpcja wody	< 1 %

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże robocze powinno być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń takich jak kurz, rdza, olej, osad z mydła, pleśń lub dotychczasowe uszczelniacze.

Aplikacja

- Należy odmierzyć i odciąć potrzebną długość taśmy.

TRANSPORT / PRZECZYSZCZANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
30 mm / 3 mm / 30 m	N/A	32	10022474	5907516904219
50 mm / 3 mm / 30 m	N/A	18	10022475	5907516904226
70 mm / 3 mm / 30 m	N/A	14	10022476	5907516904233
95 mm / 3 mm / 30 m	N/A	10	10022477	5907516904240

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.