

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR : DIS53_2026v02

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Tynk silikonowy IS53 (granulacje 0,1, 1, 1,5, 2, 2,5)
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykonane fabrycznie tynki zewnętrzne na bazie spoiw organicznych na ścianach zewnętrznych, sufitach i kolumnach
3	Producent::	Selena FM S.A. ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław Poland www.selena.com
4	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
6a	Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	EN 15824:2017
6b	Europejski dokument oceny:	Nie dotyczy
	Europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy
	Jednostka ds. oceny technicznej: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy
7	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Przepuszczalność pary wodnej	V1
	Współczynnik przenikania wody	W2
	Przyczepność, MPa	0,9 ± 0,2 ≥0,3 MPa (uziarnienie 0,1 - 1,5mm) 0,4 ± 0,1 ≥0,3 MPa (uziarnienie 2,0-2,5 mm)
	Reakcja na ogień, klasa	NPD
	Trwałość, MPa	NPD
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ, W/m*K	NPD
	Substancje niebezpieczne	NPD
	8	Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wrocław 01.06.2026

Renata Lechoniewicz

Test and certification Leader

