

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2026387

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM EXTERNAL
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM EXTERNAL
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Taśmy uszczelniające, paroprzepuszczalne TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM EXTERNAL są przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony zewnętrznej przegrody. Taśmy paroprzepuszczalne TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM EXTERNAL, w postaci laminatu folii kompozytowej i włókniny poliestrowej, mogą być stosowane w miejscach nienarażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, np. w miejscach osłoniętych zestawem wyrobów do wykonywania ociepleń budynków metodą bezspoinową (ETICS).
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selenia FM S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 4
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2026/3058 wydanie 1 z dnia 23.04.2026
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
	taśma z włókniną poliestrową	taśma z włókniną polipropylenową	
Zmiana wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80°C:			
- wzdłuż	- 4,5 / + 1,0	± 1,5	
- w poprzek	± 1,0	± 1,0	

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa:		
- wzdłuż	≥ 6,0	≥ 6,5
- w poprzek	≥ 2,0	≥ 3,0
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile, %:		
- wzdłuż	≥ 40,0	≥ 70,0
- w poprzek	≥ 60,0	≥ 50,0
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d , m, w temp. +23°C i RH 50/93%	≤ 1,1	
Przyczepność do podłoża, N / 10 mm:		
- z drewna	≥ 11,9	
- z betonu komórkowego	≥ 12,1	
Przepuszczalność powietrza (przy różnicy ciśnień 600 Pa), klasa	4 według PN-EN 12207:2017	
Wodoszczelność (przy różnicy ciśnień 600 Pa), klasa	9A według PN-EN 12208:2001	
Współczynnik infiltracji powietrza, $m^3/(m \cdot h \cdot daPa^{2/3})$	< 0,1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, Product Safety & Certification Manager

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 28.05.2026

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

Poświadczenie podpisania dokumentu



doPodpisu.pl

Data przekazania do podpisu 06-08-2026 13:42

Identyfikator dokumentu 1db4cf7b-f804-47bc-877d-fb0aaf067de9

06-08-2026 13:42

Integralność i niezaprzeczalność dokumentu przekazanego do podpisu zapewnia kwalifikowana pieczęć elektroniczna.



PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY

06-08-2026 13:42

Podpisujący:

Dorota Godzisz

dorota.godzisz@seleno.com



Podpis potwierdzony:

Podpisem kwalifikowanym

Metoda uwierzytelniania:

Identyfikacja zdalna

06-08-2026 13:42

Złożenie podpisów przez wymienione osoby podpisujące oraz integralność i niezaprzeczalność dokumentu zapewnia kwalifikowana pieczęć elektroniczna.



PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych przez wymienionych podpisujących. Każda osoba oświadczyła i potwierdziła prawdziwość swoich danych oraz zidentyfikowała się wskazaną metodą uwierzytelnienia. Usługa została wykonana zgodnie z Regulaminem doPodpisu.pl dostępnym na <https://dopodpisu.pl/regulamin> oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.