

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2026388

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM INTERNAL
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM INTERNAL
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Taśmy uszczelniające, paroszczelne TYTAN PROFESSIONAL WINDOW TAPES PREMIUM INTERNAL są przeznaczone do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony wewnętrznej przegrody.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Selena FM S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 4
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2026/3058 wydanie 1 z dnia 23.04.2026
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
	taśma z włókniną poliestrową	taśma z włókniną polipropylenową	
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa:			
- wzdłuż	≥ 7,5	≥ 7,0	
- w poprzek	≥ 6,0	≥ 4,5	
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile, %:			
- wzdłuż	≥ 55,0	≥ 40,0	
- w poprzek	≥ 70,0	≥ 30,0	

Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym $S_{d,e}$ m, w temp. +23°C i RH 93/50%	$\geq 50,0$	
Przyczepność do podłoża, N / 10 mm:		
- z drewna	$\geq 11,9$	
- z betonu komórkowego	$\geq 12,1$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dorota Godzisz, Product Safety & Certification Manager

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 28.05.2026

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

Poświadczenie podpisania dokumentu



doPodpisu.pl

Data przekazania do podpisu 06-08-2026 13:42

Identyfikator dokumentu f2f3ebb3-1e5d-4a6d-9ed5-af698a9c4794

06-08-2026 13:42

Integralność i niezaprzeczalność dokumentu przekazanego do podpisu zapewnia kwalifikowana pieczęć elektroniczna.



PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY

06-08-2026 13:42

Podpisujący:

Dorota Godzisz

dorota.godzisz@seleno.com



Podpis potwierdzony:

Podpisem kwalifikowanym

Metoda uwierzytelniania:

Identyfikacja zdalna

06-08-2026 13:42

Złożenie podpisów przez wymienione osoby podpisujące oraz integralność i niezaprzeczalność dokumentu zapewnia kwalifikowana pieczęć elektroniczna.



PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych przez wymienionych podpisujących. Każda osoba oświadczyła i potwierdziła prawdziwość swoich danych oraz zidentyfikowała się wskazaną metodą uwierzytelnienia. Usługa została wykonana zgodnie z Regulaminem doPodpisu.pl dostępnym na <https://dopodpisu.pl/regulamin> oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.