TYTAN PROFESSIONAL Folia Izolacyjno-Budowlana (0,3)

Wysokiej jakości elastyczna folia przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.



ZALETY

- wytrzymała na rozrywanie
- elastyczna
- łatwa w montażu i demontażu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wykonywanie hydroizolacji chroniącej przed zawilgoceniem budynków
- tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki
- zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem
- prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych
- osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
- przenośne osłony stanowisk pracy i materiałów budowlanych

TABELE

Data aktualizacji: 05.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

DANE TECHNICZNE

Materiał	Polietylen niskiej gęstości (LDPE)
Kolor	Czarny
Struktura	Trójwarstwowa
Grubość [mm]	0,3 (±20%)
Gramatura [g/m^2]	276 (±20%)
Szerokość [m]	4,0 / 5,0 / 6,0 (±2,0%)
Długość [m]	25,0 / 20,0 / 33,0 (±0,5)
Odporność na niską temperaturę [°C]	- 25
Odporność na uderzenie [mm]	≥ 200
Reakcja na ogień	F
Trwałość: - wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
Trwałość: - odporność na alkalia	Spełnienie wymagań
Wodoszczelność [2kPa]	Spełnienie wymagań
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	
- maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	≥ 100
- wydłużenie przy maksymalnej sile [%]	≥ 400

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aplikacja

- Folię izolacyjno-budowaną w przypadku użycia pod posadzki lub wylewki należy wyłożyć na przygotowany wcześniej wyrównany podkład betonowy. Następnie połączyć folię w sposób szczelny z izolacją poziomą ścian fundamentów.
- Szerokość folii dostosować w taki sposób aby ograniczyć łączenia folii, jeśli jednak nie jest to możliwe należy ułożyć hydroizolacje na zakładki przynajmniej 15 cm, a następnie skleić taśmą butylową.
- Folie należy wyciągnąć ok. 20 cm na ścianę.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

INFORMACJE DODATKOWE

Proszę nie wyrzucać etykiety, ponieważ znajdują się na niej ważne informacje.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Folia powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych oraz promieniowania UV, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
4 m x 25 m x 0,3 mm	czarny	N/A	10017783	5903518056307
5 m x 20 m x 0,3 mm	czarny	N/A	10038227	5902120126330
6 m x 33 m x 0,3 mm	czarny	N/A	10017786	5907516978234

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312