TYTAN PROFESSIONAL Taśma Okienna Wewnętrzna do Szczelnego Montażu 100 mm x 25 m czerwony

10054262



Taśma Okienna Wewnętrzna do Szczelnego Montażu Tytan Professional to samoprzylepna taśma paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń ościeżnic okiennych i drzwiowych z ościeżami od strony wewnętrznej budynku. Tworzy barierę ograniczającą przenikanie pary wodnej do złącza montażowego, pomagając chronić warstwę izolacji z piany poliuretanowej przed zawilgoceniem. Warstwa kleju na całej powierzchni taśmy zapewnia szczelne połączenie z popularnymi podłożami budowlanymi, a dodatkowy pasek samoprzylepny ułatwia mocowanie taśmy do ramy okiennej lub drzwiowej. System finger lift ułatwia usuwanie folii ochronnej, natomiast specjalna struktura powierzchni taśmy umożliwia łatwe tynkowanie i poprawia przyczepność klejów cementowych.

ZALETY

- wysoka paroszczelność (Sd ≥ 50 m) – ogranicza przenikanie pary wodnej z wnętrza budynku do złącza montażowego
- warstwa kleju na całej powierzchni taśmy – zapewnia szczelne połączenie z popularnymi materiałami budowlanymi
- dodatkowy pasek samoprzylepny – umożliwia wygodne mocowanie taśmy do ram okiennych i drzwiowych
- system finger lift – ułatwia szybkie usuwanie folii ochronnej podczas aplikacji
- powierzchnia przystosowana do tynkowania – ułatwia prace wykończeniowe i poprawia przyczepność klejów cementowych

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- uszczelnianie połączeń ościeżnic okiennych i drzwiowych z ościeżami od strony wewnętrznej budynku
- wykonywanie wewnętrznej warstwy paroszczelnej w złączu montażowym stolarki otworowej
- zabezpieczanie warstwy izolacyjnej z piany poliuretanowej przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza budynku
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach o konstrukcji tradycyjnej oraz drewnianej szkieletowej

Data aktualizacji: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Długość (PN-EN 1848-2:2003) [m]	25,0 (-0,0/+0,2)
Szerokość (PN-EN 1848-2:2003) [mm]	100 (±2,0)
Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż / w poprzek [MPa]	≥ 7,5 / ≥ 6,0
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile: wzdłuż / w poprzek [%]	≥ 55,0 / ≥ 70,0
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym Sd, w temp. +23°C i RH 50/93% [m]	≥ 50,0
Przyczepność do podłoża z drewna N/10mm (PN-EN ISO 29862:2019 v= (5,0 ±0,2) mm/sek)	≥ 11,9
Przyczepność do podłoża z betonu komórkowego N/10mm (PN-EN ISO 29862:2019 v= (5,0 ±0,2) mm/sek)	≥ 12,1
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +35

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się kartą techniczną produktu.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Aplikacja

- Rozwiń taśmę z rolki, przymierz do długości szczeliny oraz przytnij do wymaganej długości. Usuń folię ochronną z paska klejowego taśmy i przyklej do powierzchni ramy stolarki otworowej od strony szczeliny dylatacyjnej. Po przeprowadzeniu montażu mechanicznego stolarki otworowej, wypełnij szczelinę dylatacyjną pianą PU. Po pełnym utwardzeniu piany PU, odetnij jej nadmiar dedykowanym nożem TYTAN. Odklej folię ochronną z taśmy i przyklej taśmę do powierzchni ościeża w taki sposób, aby szczelnie przykryć pianę PU oraz całą szczelinę dylatacyjną.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Produkt może być usuwany mechanicznie. Pozostałości można czyścić rozpuszczalnikiem organicznym, takim jak aceton lub benzyna ekstrakcyjna — pod warunkiem, że zastosowany rozpuszczalnik nie uszkodzi powierzchni.

Data aktualizacji: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

Ograniczenia / uwagi

- Obróbkę stolarki okiennej należy wykonać w ciągu 9 miesięcy od montażu taśmy lub zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, w oryginalnym opakowaniu przez 24 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
100 mm x 25 m	czerwony	1	10054262	5902120267460

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas pracy zabrania się jedzenia, picia i palenia.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Po skończonej pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Surowce oraz sam produkt nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Pozostałości taśm oraz materiały z demontażu stanowią odpady z tworzyw sztucznych. Folia ochronna powinna być traktowana jako zmieszane odpady opakowaniowe, natomiast kartonowe pudełka wraz z przekładkami jako odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312