

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

SECTIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- **1.1 Element de identificare a produsului**
- **Denumire comercială:** Tytan Professional Neutral Building Silicone
- **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**
Nu există date
- **Utilizarea materialului / a preparatului** Material de etanșare
- **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
- **Producător/furnizor:**
TP
SC Selena România SRL
Str. Drumul Mare, Nr. 26-28,
Sat Clinceni, Comuna Clinceni, jud. Ilfov 077060, România
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40
e-mail: office.romania@selenaromania.com
- **Informații asigurate de:** msds@selenaromania.com
- **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**
Numărul european de urgență: 112 (24h)
Numărul de telefon de urgență: 0040 21 318 36 06 (Luni - vineri între orele 8:00 - 15:00, ora locală)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**
- **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**



Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

- **2.2 Elemente pentru etichetă**
- **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).
- **Pictograme de pericol**



- **Cuvânt de avertizare** Atenție
- **Componente periculoase care determină etichetarea:**
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină
Dilaurat dibutil de staniu
butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime
Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldiyl)trioxime
- **Fraze de pericol**
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Fraze de precauție**
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.

(Continuare pe pagina 2)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 1)

- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
- **Date suplimentare:**
 - Conține biocide:
 - Carbendazina
 - În timpul întăririi se formează 2-oximă-butanonă
 - **2.3 Alte pericole**
 - **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
 - **PBT:** neaplicabil
 - **vPvB:** neaplicabil

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri

Descriere: Amestec de polimeri siloxane, substanțe de umplutură, substanțe de legătură acetosiliconice.

Componente periculoase:

Numărul CE: 934-956-3 Reg.nr.: 01-2119827000-58-XXXX	Hydrocarbons, C15-20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,03% aromatics ⚠ Asp. Tox. 1, H304	< 30,0%
CAS: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 Reg.nr.: 01-2119539477-28-XXXX	2-butanonoximă ⚠ Carc. 2, H351; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317	< 0,041%
CAS: 77-58-7 Reg.nr.: 01-2119496068-27-XXXX	Dilaurat dibutil de staniu ⚠ Muta. 2, H341; Repr. 1A, H360; STOT RE 1, H372; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317	< 0,16%
CAS: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 Reg.nr.: 01-2119970215-39-XXXX	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317	< 0,80%
CAS: 22984-54-9 EINECS: 245-366-4 Reg.nr.: 01-2119987100-43-XXXX	butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	< 3,0%
CAS: 2224-33-1 EINECS: 218-747-8 Reg.nr.: 01-2119987099-18-XXXX	Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldiyl)trioxime ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Sens. 1B, H317	< 1,0%
CAS: 10605-21-7 EINECS: 234-232-0	Carbendazim ⚠ Muta. 1B, H340; Repr. 1A, H360FD; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	<0,089%

• **Indicații suplimentare:** Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul medicului. În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.

după contactul cu pielea:

Spălați cu multă apă sau cu apă și săpun. În cazul iritărilor pielii mergeți la doctor (arătați eticheta).

(Continuare pe pagina 3)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 2)

- **după contactul cu ochii:**
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.
- **după înghițire:**
Nu trebuie provocată vomă, trebuie chemat imediat medicul.
Clătiți gura cu apă.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate** Nu există date.
- **Indicații pentru medic:** În timpul întăririi se formează 2-oximă-butanonă
- **4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**
Nu există date.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
- **Extinctorul potrivit:**
CO₂, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu spumă rezistentă la alcool.
- **Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranță:** Jet de apă.
- **5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**
Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.
Monoxid de carbon (CO).
Dioxidul de carbon (CO₂)
- **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
- **Mijloace de protecție specifice:**
Trebuie folosită masca de protecție respiratorie.
Trebuie folosit echipamentul de protecție integrală.
- **Alte indicații** Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**
Trebuie folosit echipamentul de protecție personal.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape de suprafață / ape freatice.
- **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**
Curățare mecanică.
Componentele lichide trebuie restrânse cu un material absorbant.
Pentru a recupera sau pentru a elimina din circulație produsul, trebuie folosite rezervoarele adecvate.
- **6.4 Trimiteri către alte secțiuni**
Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.
Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

- **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**
Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.
În timpul întăririi se formează 2-oximă-butanonă
- **Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Nu sînt necesare măsuri speciale.
- **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Mod de păstrare:**
- **Condiții pentru depozite și rezervoare:** Produsul se va păstra numai în ambalajul original.

(Continuare pe pagina 4)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 3)

- **Indicații cu privire la stocarea mixtă:**
A nu se depozita în contact cu agenți oxidanți.
A nu se depozita în contact cu apă.
- **Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**
A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.
A se păstra la o temperatură de la 0°C până la 25°C.
A se proteja de îngheț.
- **7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)** Nu există date.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

- **Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice:** nu există date

· 8.1 Parametri de control

- **Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

CAS: 64742-46-7 Distilate intermediare (petrol), hidrotratate

NDS 10 mg/m³ 15h

NDS 5 mg/m³ 8h

CAS: 77-58-7 Dilaurat dibutil de staniu

NDS 0,02 mg/m³

· Valori DNEL

CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

Oral DNEL 2,5 mg/kg/day (Consumator)

Dermic DNEL 2,5 mg/kg/day (Consumator)

5 mg/kg/day (muncitor)

Inhalare DNEL 8,7 mg/m³ (Consumator)

35,3 mg/m³ (muncitor)

CAS: 77-58-7 dilaurat de dibutil-staniu

Oral DNEL 0,003 mg/kg/day (Consumator)

Dermic DNEL 0,16 mg/kg/day (Consumator)

0,43 mg/kg/day (muncitor)

Inhalare DNEL 0,005 mg/m³ (Consumator)

0,02 mg/m³ (muncitor)

CAS: 96-29-7 2-butanonoximă

Dermic DNEL 0,78 mg/kg/day (Consumator)

1,3 mg/kg/day (muncitor)

Inhalare DNEL 2,7 mg/m³ (Consumator)

9 mg/m³ (muncitor)

CAS: 22984-54-9 butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime

Oral DNEL 0,05 mg/kg/day (Consumator)

Dermic DNEL 0,05 mg/kg/day (Consumator)

0,14 mg/kg/day (muncitor)

Inhalare DNEL 0,174 mg/m³ (Consumator)

0,988 mg/m³ (muncitor)

CAS: 2224-33-1 butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldiyl)trioxim'

Oral DNEL 0,05 mg/kg/day (Consumator)

Dermic DNEL 0,05 mg/kg/day (Consumator)

(Continuare pe pagina 5)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 4)

Inhalare	DNEL	0,14 mg/kg/day (muncitor) 0,174 mg/m ³ (Consumator) 0,988 mg/m ³ (muncitor)
----------	------	---

· Valori PNEC

CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

(Apă dulce)	0,062 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare)	0,006 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce)	0,22 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sediment marin)	0,022 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol)	0,009 mg/kg (organisme terestre)

CAS: 77-58-7 dilaurat de dibutil-staniu

(Apă dulce)	0 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare)	0 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce)	0,05 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol)	0,041 mg/kg (organisme terestre)

CAS: 96-29-7 2-butanonoximă

(Apă dulce)	0,256 mg/l (Organismele acvatice)
-------------	-----------------------------------

CAS: 22984-54-9 butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime

(Apă dulce)	0,26 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare)	0,026 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce)	1,02 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sediment marin)	0,102 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol)	0,05 mg/kg (organisme terestre)

CAS: 2224-33-1 butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldi)trioxim'

(Apă dulce)	0,26 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare)	0,026 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce)	1,02 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sediment marin)	1,102 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol)	0,05 mg/kg (organisme terestre)

· 8.2 Controale ale expunerii

· Echipament de protecție personală:

· Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:

Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

· Mască de protecție: Nu este necesară.

· Protecția mâinilor:



Mănuși de protecție

EN 374

· Material pentru mănuși

Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,02 mm.

Mănuși din polietilenă.

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 5)

- **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**
Valoarea pentru permeabilitate: > 10 minute conform EN 374
Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.
- **Protecția ochilor:**



Ochelari de protecție

EN 166

- **Protecție corporală:** Salopetă protectivă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

· 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

· Indicații generale

· Aspect:

Formă:

Pastă

Culoare:

Diverse, în funcție de coloratură

· Miros:

Caracteristic

· Valoare pH:

neutru

· Schimbare de stare de agregare

Punctul de topire/punctul de înghețare: Nedefinit

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: Nedefinit

· Punctul de aprindere:

Neaplicabil

· Inflamabilitatea (solid, gaz):

Substanța nu este inflamabilă.

· Temperatură de aprindere:

Nedefinit

· Temperatura de descompunere:

Nedefinit

· Temperatura de autoaprindere:

Produsul nu este autoinflamabil

· Proprietăți explozive:

Produsul nu este explozibil

· Limite de inflamabilitate:

inferioară:

Nedefinit

superioară:

Nedefinit

· Presiunea de vapori:

Nedefinit

· Densitate la 23 °C:

0,97-1,00 g/ml

· Densitatea vaporilor:

Nedefinit

· Viteza de evaporare

Nedefinit

· Solubil în / amestecabil cu:

Apa:

Insolubil

· Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:

Nedefinit

· Vâscozitatea:

dinamică:

Nedefinit

(Continuare pe pagina 7)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 6)

cinematică:	Nedefinit
· Probă de separare de solvenți:	nu există date
· Nivelul solventului:	
Conținut solid:	nu există date
· 9.2 Alte informații	Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Reacție cu apa.
- **10.2 Stabilitate chimică** Stabil dacă este utilizat conform instrucțiunilor.
- **Descompunere termică/ condiții de evitat:**
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Evitați umiditatea.
- **10.5 Materiale incompatibile:**
Oxidantși puternici.
De apă.
- **10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu există date.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații privind efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 96-29-7 2-butanonoximă

Oral	LD50	3700 mg/kg (Șobolan)
Dermic	LD50	844 mg/l mg/kg (Pește)
		200-2000 mg/kg (Șobolan)
Inhalare	LC50/4 h	20 mg/l (Șobolan)

CAS: 77-58-7 Dilaorat dibutil de staniu

Oral	LD50	2071 mg/kg (Șobolan) (OECD 401)
Dermic	LD50	> 2000 mg/kg (Șobolan) (OECD 402)

CAS: 64742-46-7 Distilate intermediare (petrol), hidrotratate

Oral	LD50	> 5000 mg/kg (Șobolan) (OECD 401)
Dermic	LD50	>3160 mg/kg (iepure) (OECD 402)
Inhalare	LC50	> 5266 mg/l (Șobolan) (OECD 403)

CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină

Oral	LD50	2413 mg/kg (Șobolan)
Dermic	LD50	> 2000 mg/kg (Șobolan)
Inhalare	LC50	1,49 - 2,44 mg/l (Șobolan)

CAS: 2224-33-1 Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldi)trioxime

Oral	LD50	3700 mg/kg (Șobolan)
Dermic	LD50	920 mg/kg (Șobolan)
Inhalare	LC50/4h	> 4,8 mg/l (Șobolan)

- **Simptome specifice în experimentele pe animale:** nu există date

(Continuare pe pagina 8)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 7)

- **Iritabilitate primară:**
- **Corodarea/iritarea pielii** Un contact mai prelungit poate să provoace iritări ale pielii.
- **Lezarea gravă/iritarea ochilor**
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**
Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Date ulterioare (privind toxicitatea experimentală):** nu există date
- **Toxicitate subacută până la cronică:** nu există date
- **Indicații toxicologice suplimentare:** nu există date
- **Toxicocinetică, metabolizare și distribuire** nu există date
- **Efecte acute (toxicitate acută, efect iritant și corosiv)** nu există date
- **Sensibilizare** Amestec sensibilizante.
- **Mutagenitatea celulelor germinative**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerogenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericol prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină

EC50 435 mg/kg (bacteria)

87,4 mg/kg (Daphnia)

LC50 1 - 10 mg/l (Alge)

168 mg/l (Pește)

CAS: 2224-33-1 Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldi)trioxime

LC50 750 mg/l (Daphnia)

CAS: 77-58-7 Dilaurat dibutil de staniu

EC50 > 1 mg/kg (Alge) (OECD 201)

> 1000 mg/kg (bacteria) (OECD 209)

< 0,463 mg/kg (Daphnia) (OECD 202)

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu se va biodegrada.

12.3 Potențial de bioacumulare

nedefinit

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date.

Efecte toxice pentru mediu:

Observație: Brak danych.

Comportament în compartimentele de epurare:

Tip de test/Concentrație activă/Metodă/Evaluare nu există date

Alte indicații ecologice:

Indicații generale:

Se poate infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

PBT: neaplicabil

(Continuare pe pagina 9)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 8)

- **vPvB:** neaplicabil
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există date.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

· Recomandare:

Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare. Trebuie evitată infiltrarea în ape de suprafață / ape freatice. Aruncați în condiții de siguranță în conformitate cu reglementările locale / naționale. Atribuirea codului din catalogul de deșeuri depinde de industria în care operează utilizatorul și de aranjamentele stabilite de producătorul de deșeuri cu agenția de mediu corespunzătoare.

· Catalogul European al Deșeurilor

08 04 10	deșeuri de adezivi și chituri, altele decât cele de la 08 04 09
15 01 02	ambalaje din materiale plastice

· Ambalaje impure:

· **Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

· 14.1 Nr. UN:

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** nu apare

· 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

· **ADR** nu apare

· **ADN, IMDG, IATA** nu apare

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Clasa** nu apare

· 14.4 Grup de ambalaj:

· **ADR, IMDG, IATA** nu apare

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:

· **Marine Pollutant** Nu.

· **14.6 Precauții speciale pentru utilizatori** neaplicabil

· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

neaplicabil

· Transport/alte informații:

Nici un produs periculos, pe baza regulilor mai sus indicate

· UN "Model Regulation":

nu apare

(Continuare pe pagina 10)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 9)

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3, 20

- Regulamentul (UE) NR. 649/2012

CAS: 10605-21-7 Carbendazim

Annex I Part 1

- Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:
- Substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57
nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată
- 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante

- H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H312 Nociv în contact cu pielea.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H332 Nociv în caz de inhalare.
- H340 Poate provoca anomalii genetice.
- H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- H351 Susceptibil de a provoca cancer.
- H360 Poate dăuna fertilității sau fătului.
- H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.
- H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
- H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
- H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Limitările recomandate de utilizare Vezi cartea tehnică corespunzătoare a produsului.

- Abrevieri și acronime:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicitate acută - dermică – Categorie 4

Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii – Categorie 1B

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categorie 1B

Muta. 1B: Mutagenicitatea celulelor embrionare – Categorie 1B

Muta. 2: Mutagenicitatea celulelor embrionare – Categorie 2

(Continuare pe pagina 11)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.03.2020

Numărul versiunii 3

data de actualizare: 29.04.2016

Denumire comercială: Tytan Professional Neutral Building Silicone

(Continuare pe pagina 10)

Carc. 2: Cancerigenitate – Categoria 2
Repr. 1A: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 1A
Repr. 1A: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 1A
STOT RE 1: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) – Categoria 1
STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2

— RO —