

Kit adeziv MDF cu fixare rapidă TYTAN PROFESSIONAL

Adeziv transparent din două soluții, într-un set format dintr-un adeziv ciano-acrilat cu vâscozitate ridicată și un activator întăritor separat. Potrivit pentru suprafețe poroase și neporoase. Ideal pentru utilizarea pe suprafețe verticale.



BENEFICII

- Rezistență mare la lipire
- pentru aplicațiile în care viteza de întărire trebuie accelerată

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- MDF, lemn,
- piatră, marmură, piele, ceramică, sticlă, cauciuc,
- majoritatea materialelor plastice.

DATE TEHNICE

Date tehnice

	Adeziv	Activator
Aspect	lichid	lichid
Miros	ascuțit, caracteristic	amină - hidrocarbură
Densitate la 20°C - g/cm ³	1,1 ± 0,03	0,72 ± 0,01
Punct de aprindere	85°C	0°C
Vâscozitate (Brookfield; @25°C; 50 sp, 50 rpm)	1.200-1.500 mPa.s	-
Culoare	limpede, incolor	
Aderență kg/cm ² (ASTM D1002-10)	≥ 200	

Timp de întărire secunde (KK-P018)	6-12	
Ambalaj	50 g, 100 g în sticle de plastic	200 ml, 400 ml în tub spray metalic

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Înainte de a începe aplicarea, citiți instrucțiunile de siguranță din fișa cu date de securitate (MSDS).

Substraturile trebuie să fie netede și să aibă o zonă de conectare perfectă
Aplicați o picătură de lipici Cianoacrilat pe unul dintre substraturi și una de Activator pe celălalt și așteptați să dispară vaporii. Alăturați elementele și apăsați ferm timp de 10 secunde.
Așteptați cel puțin 7-12 secunde pentru ca adezivul să se usuce.

TRANSPORT / DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură recomandată între 5 și 25°C.

Dacă produsul este depozitat în condiții favorabile, durata de valabilitate a adezivului este de 12 luni, iar a activatorului este de 24 de luni.

DATE DE CATALOG

Capacitate / volum / dimensiune nominală	Culoare	Numărul de bucăți per bax	Index	Cod EAN
50 g + 200 ml	N / A	12	10052021	5902120247905
100 g + 400 ml	N / A	12	10052022	5902120247967

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Purtați îmbrăcăminte și mănuși de protecție în timpul lucrului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Asigurați o ventilație adecvată în zona de lucru.

A se proteja de lumina directă a soarelui și a se ține departe de temperaturi peste 40°C.

A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și orice altă sursă de aprindere.

Aerosolii pot exploda în timpul arderii.

Nu ardeți și nu găuriți recipientul și, înainte de a arunca recipientul, asigurați-vă că presiunea din acesta a fost complet eliminată.