

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Tytan Professional SILICON UNIVERSAL



2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):

numărul lotului: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant):

EN 15651-1:2012 Tipul F-EXT-INT

etanșanți ne-structurali pentru îmbinările la pereții exteriori, la perimetrul ferestrelor și ușilor în construcții, inclusiv la fețele interioare

EN 15651-3:2012 Tipul S Clasa S 2

etansant utilizat pentru umplerea rosturilor în zone sanitare la interiorul clădirilor, zone expuse la apa fără presiune.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):

SELENA FM S.A.
 Strzegomska 2-4
 53-611 Wrocław
 Polonia

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V):

sistem 3 pentru tip de testare
 sistem 4 pentru reacția la foc

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Organism notificat Tecnalía, numărul de identificare 1292, efectuat determinarea tipului de produs pe baza testării de tip în conformitate cu sistemul 3 și a emis: un raport de testare

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu este relevant

9. Performanța declarată

EN 15651-1:2012 Tipul F-EXT-INT

condiționând Metoda A

Substrat sticlă fără amorsă

Caracteristici esențiale:	Performanța	Test Standard	Specificațiile tehnice armonizate
reacție la foc	Clasa F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
eliberare de chimicale dăunătoare mediului și sănătății	a se vedea fișa de securitate	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012

Etanșeitatea de apă și etanșeitate la aer ca:			
rezistența la curgere	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
pierdere în volum	≤ 45 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Rezistența la alungire: -rezistența la întindere după imersarea în apă	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Rezistența la alungire (rezistența la întindere): -la extensie a menținut după imersia în apă	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Rezistența la alungire (modul de elasticitate): pentru etanșanți nestructurali cu modul de elasticitate scăzut folosit la etansarea imbinarilor în zone cu temperaturi scăzute (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Rezistența la alungire (la menținerea forțelor de alungire): - pentru etanșanți nestructurali folosiți la etansarea imbinarilor în zone cu temperaturi scăzute (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
durabilitate	a trecut	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012 Tipul S
condiționând Metoda A
Substrat sticlă fără amorsă

Caracteristici esențiale:	Performanța	Test Standard	Specificațiile tehnice armonizate
reacție la foc	Clasa F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-3:2012
eliberare de chimicale dăunătoare mediului și sănătății	a se vedea fișa de securitate	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-3:2012
Etanșeitatea de apă și etanșeitate la aer ca:			
rezistența la curgere	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-3:2012
pierdere în volum	≤ 55 %	EN ISO 10563	EN 15651-3:2012
Rezistența la alungire (rezistența la întindere): -după imersarea în apă	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-3:2012
Rezistența la alungire (rezistența la întindere): -la extensie a menținut după imersia în apă	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-3:2012
dezvoltarea florei microbiologice	2	EN ISO 846:1997, procedure B	EN 15651-3:2012

durabilitate	a trecut	EN ISO 8340, EN ISO 846, EN ISO 9046, EN ISO 10591	EN 15651-3:2012
--------------	----------	--	-----------------

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Semnată pentru și în numele
fabricantului de către:

Renata Lechoniewicz
(Coordonator Normative Chimice si Documentatie Tehnica)



31.08.2017, Wrocław

ANEXA conform Art. 6(5) a Regulamentul (UE) nr. 305/2011 o Fisa Tehnica de Securitate conform regulamentului UE No. 1907-2006 (REACH), Anexa II este anexată acestei Declarații de Performanță