

TYTAN PROFESSIONAL Adeziv Spumă Pentru Gips Carton 830 ml verde



10041259

Adeziv poliuretanic profesional monocomponent dedicat fixării gips-cartonului, fibrocimentului, cimentului și plăcilor pe bază de lemn (OSB) pe substraturi din beton obișnuit, beton celular, cărămidă ceramică, blocuri de silicat, plăci pe bază de lemn. Tehnologia unică permite o aplicare precisă și controlată – oferă posibilitatea de a poziționa și corecta poziționarea plăcii prin apăsare ușoară pe suprafețe cu neregularități de până la 20 mm. Utilizarea adezivului spumă pentru gips-carton vă permite să instalați până la 100 m² gips-carton într-o oră.



BENEFICII

- Priză inițială rapidă
- Prelucrare în doar 30 de minute
- Randament ridicat până la 10 m²
- Fără praf și murdărie
- Aderență ridicată la suprafață

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Fixarea plăcilor de gips-carton pe diverse suprafețe
- Lipirea plăcilor din fibrociment
- Montarea plăcilor pe bază de ciment și lemn (de exemplu, OSB)
- Aplicare pe beton simplu și beton celular
- Utilizare pe cărămidă ceramică, blocuri silicatice și panouri pe bază de lemn

DATE TEHNICE

Condiții de aplicare	Valoare
Timp de corecție [min]	≤5
Temperatură tub / pistol (optim +20°C) [°C]	+10 - +30
Temperatura mediului/substratului [°C]	+5 - +30

1/5

Update date: 09.01.2026

Parametru (+23°C/50% RH)	Valoare
Timp deschis [min]	≤1,5
Întărire finală (RB024) [h]	24
Ancorarea mecanică [h]	0,5
Capacitate (suprafața placată) [m ²]	10
Capacitate [mb]	34 - 36
Reacția la foc (PN-EN 13501-1)	B s1 d0
Culoare	Valoare
Verde	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafața trebuie să fie stabilă, uscată, curată, fără praf și ulei
- Înainte de lipire, trebuie verificată aderența la tencuieli și alte substraturi. Dacă este necesar, îndepărtați vopseaua sau tencuielile care se desprind.
- Dacă suprafața peretelui nu este suficient de bună, trebuie să fie amorsată.

Pregătirea produsului

- Temperatura recipientului trebuie să fie între +10°C și +30°C.
- Înainte de utilizare, agitați energic recipientul de aproximativ 20-30 de ori pentru a amesteca bine ingredientele.
- Atașați aplicatorul la tub.
- Temperatura aplicatorului nu trebuie să fie mai mică decât temperatura tubului.

Aplicație

- Folosiți mănușile de protecție.
- Țineți întotdeauna tubul invers în timpul aplicării.
- Înaintea lipirii plăcilor pe perete folosiți în partea de jos distanțiere.
- Aplicați adezivul pe panou într-un cordon de 2-3 cm lățime, la aproximativ 5 cm de marginea panoului.
- Lăsați un spațiu între cordoanele aplicate perimetral pentru a permite eliminarea aerului.
- În mijlocul plăcii de gips-carton, în interiorul spumei de contur, aplicați cordoane de spumă de aceeași grosime în zig-zag, pentru a lipi centrul plăcii.
- În cazul în care trebuie ajustată și neplaneitatea suprafeței, diametrul cordonului de spumă poate fi mărit.

- În cazul suprafețelor foarte denivelate trebuie aplicate două cordoane suprapuse.
- Denivelările maxime care pot fi corectate cu adeziv spumă de gips-carton nu trebuie să depășească 2 cm. Dacă aceste denivelări sunt mai mari de 2 cm. se vor folosi distanțieri din gips-carton sau alte plăci.
- Imediat după aplicarea adezivului, placa trebuie aplicată pe suprafața. După ce ați aplicat placa pe perete, apăsați-o cu atenție pentru a fixa poziția acesteia. Evitați să deteriorați cordoanele de spumă prin apăsarea fermă sau prin lovirea panoului.
- După corecția inițială folosiți o nivelă cu bulă de mari dimensiuni pentru corecția finală apăsând ușor plăcile. Corecția finală trebuie făcută într-un interval de 2-5 minute de la aplicare.
- După 30 de minute de la aplicare se poate trece la etapele următoare, de exemplu chituirea îmbinărilor.

Lucrări după finalizarea aplicării

- Utilizați Tytan Professional Cleaner pentru a îndepărta adezivul neîntărit. Atenție! Cleanerul dizolvă plăcile din polistiren.
- Adezivul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic (de exemplu, cu un cuțit).
- Dacă întrerupeți lucrările pentru mai mult de 15 minute, curățați duza pistolului cu Agentul de curățare Tytan Professional. În acest scop, așezați duza din plastic, atașată la ambalajul pistolului, peste vârful țevii pistolului, astfel încât în timpul curățării să se evite stropirea cu resturi de spumă și agent de curățare. Apoi, tubul cu agent de curățare trebuie înșurubat pe aplicator, iar trăgaciul acestuia trebuie apăsat până în momentul în care lichidul curat începe să curgă. Închideți pistolul după finalizarea procesului.
- După terminarea lucrului, curățați pistolul cu Agentul de curățare Tytan Professional. În acest scop, așezați duza din plastic, atașată la ambalajul pistolului, peste vârful țevii pistolului, astfel încât în timpul curățării să se evite stropirea cu resturi de spumă și agent de curățare. Apoi, tubul cu agent de curățare trebuie înșurubat pe aplicator, iar trăgaciul acestuia trebuie apăsat până în momentul în care lichidul curat începe să curgă. Închideți pistolul după finalizarea procesului.

Observații / restricții

- Consumul de adeziv depinde de mai multe circumstanțe: temperatura aerului, suprafeței și a recipientului, umiditatea aerului și distanța dintre spuma adeziv și fața peretelui, planeitatea peretelui. Când temperatura de aplicare este mai mare, timpul de lucru este redus. Când temperatura de aplicare este mai mică și mai apropiată de cea minimă, timpul de corecție poate fi extins.
- Produsul nu aderă la polietilenă, polipropilenă, poliamidă, silicon, teflon.
- Adezivul este sigur pentru plăcile de EPS.
- Calitatea și starea tehnică a pistolului de aplicat afectează parametrii finali ai spumei.
- Nu utilizați adezivul în încăperi fără acces la aer proaspăt și slab ventilate și protejați recipientul împotriva încălzirii la peste 50°C.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii indicați se bazează pe teste și încercări de laborator în conformitate cu standardele interne ale producătorului și depind în mare măsură de condițiile de polimerizare a spumei (temperatura recipientului, mediul înconjurător, substratul, calitatea echipamentului utilizat și competențele persoanei care aplică

spuma). Pentru îmbinările mai late de 2 cm, valorile parametrilor pot fi diferite de cele declarate în tabelul de date tehnice.

Rezultatul final depinde de temperatură, umiditate, distanța dintre placa care urmează să fie lipită și perete, precum și de metoda selectată de acoperire a suprafeței.

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

A se depozita în ambalajul original, în poziție verticală (supapa în sus), într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C.

Depozitarea la temperaturi de peste +30°C reduce termenul de valabilitate al produsului, afectând negativ parametrii acestuia. Produsul poate fi depozitat la o temperatură de -5°C, dar nu mai mult de 7 zile (cu excepția transportului). Nu este permisă depozitarea recipientelor cu adeziv la temperaturi de peste +50°C sau în apropierea unei flăcări deschise. Depozitarea produsului într-o altă poziție decât cea recomandată poate provoca blocarea supapei. Cutia nu trebuie strivită sau perforată, chiar și atunci când este goală.

Nu depozitați produsul în habitaculul mașinii. Transportați-l numai în portbagaj.

Pentru informații detaliate privind transportul, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Temperatura de transport	Perioada de transport (zile)
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
830 ml	verde	12	10041259	5902120171255

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, consultați fișa tehnică a produsului.

Informațiile conținute aici sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și se presupune că

sunt corecte. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi folosite în locul testelor clientului pentru a se asigura că produsele producătorului sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție a producătorului este că produsul va îndeplini specificațiile actuale de vânzare. Despăgubirea dvs. exclusivă pentru încălcarea unei astfel de garanții se limitează la restituirea prețului de achiziție sau la înlocuirea oricărui produs care nu este garantat. Producătorul declină în mod expres orice altă garanție exprimată sau implicită de adecvare pentru un anumit scop sau pentru vandabilitate. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune adiționale sau consecvențiale. Sugestiile de utilizare nu trebuie luate ca stimulente pentru a încălca orice brevet.