

TYTAN PROFESSIONAL FIX² High Tack

Adeziv de Montaj 290 ml alb



10051870

Adeziv de montaj pe bază de polimeri cu parametri înalți de aplicare și performanță. Tehnologia hibridă garantează o aderență inițială imediată și puternică în decurs de 1 secundă, chiar și pe suprafețe verticale, fără a fi nevoie să susțină elementul de lipire. Creează o îmbinare durabilă, rezistentă la schimbările de temperatură și umiditate, radiații UV, ciuperci și mușegai.



BENEFICII

- Aderență inițială rapidă și foarte puternică
- Îmbinare flexibilă rezistentă la umezeală
- Potrivit pentru aplicații la exterior și în mediul interior
- Rezistență ridicată la radiațiile UV
- Se poate vopsi după întărire

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Pentru instalarea de: plinte, elemente decorative și de finisaj, panouri de perete, tapete, pervazuri, trepte, praguri, socluri, oglinzi și plăci ceramice
- Pentru lipirea materialelor din lemn, plută, piatră, marmură, PVC, sticlă, sticlă lăcuită, a materialelor pe bază de lemn (MDF, HDF), aluminiu brut, EPS, XPS și oglinzi
- Pentru lipirea pe substraturi precum beton, lemn și sticlă

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

Produsul corespunde cerințelor:

- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS

1/3

Update date: 09.01.2026

DATE TEHNICE

Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
Complet întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-40 - +90
Culoare	Valoare
Alb	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetona sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

Pregătirea produsului

- Tăiați vârful cartușului și înșurubați aplicatorul. Utilizați numai aplicatorul cu creștătură de tip „V”, livrat împreună cu produsul. Introduceți cartușul în pistolul de aplicare. Datorită vâscozității ridicate a produsului, se recomandă utilizarea unui pistol pentru materiale cu vâscozitate mare (masă densă).

Aplicație

- Aplicați adezivul în linii sau puncte pe suprafața de bază sau pe elementul de lipit.
- Conduceți aplicatorul la un unghi de 90° față de suprafață, astfel încât decupajul în formă de V al aplicatorului să fie vizibil de sus.
- După aplicare, conectați elementele lipite și presăți uniform.
- Corecția suprafețelor de lipire este posibilă în decurs de 15 minute.
- Adezivul se întărește datorită umidității naturale din aer, a se lua acest lucru în considerare în momentul aplicării, mai ales când este vorba de suprafețe fără porozități.
- În funcție de suprafețele pe care sunt lipite elementele, poate fi necesară susținerea obiectelor foarte grele timp de minimum 24 de ore.
- După întărirea completă a produsului, rezistența lipirii ajunge până la 220 kg/10 cm².

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățarea: cârpă uscată sau benzină extractivă înainte de întărire, mecanic după întărire.

- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Nu este potrivit pentru suprafețele PE, PP, Teflon și bituminoase.
- Produsul nu este destinat pentru lipirea elementelor scufundate permanent în apă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

A se pastra in ambalajul original intr-un loc uscat, ferit de inghet si supraincalzire, la o temperatura de +5°C pana la +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	alb	12	10051870	5902120247165

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, găsiți fișa tehnică de securitate la dispoziția producătorului la cerere. Considerații privind distrugerea: Produsele rămase și cartușele goale trebuie distruse în conformitate cu reglementările oficiale locale.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.