

TYTAN PROFESSIONAL Multi-Use FIX

Adeziv de Montaj RB-20 290 ml bej



10045947

Adeziv universal de montaj pe bază de cauciuc (fără toluen), recomandat pentru lipirea și montarea materialelor obișnuite de finisare și izolare în lucrări de construcție și de renovare. Aderență excelentă pe lemn, beton, cărămidă, tencuială și alte suprafețe.



BENEFICII

- Conține solvenți mai puțin agresivi (fără toluen)
- Formează o îmbinare puternică, durabilă și permanentă, flexibilă după întărire
- Rezistență finală ridicată
- Aderență excelentă și imediată la majoritatea materialelor de construcție
- Rezistent la umiditate. Ideal pentru aplicații interioare și exterioare

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Pentru lipirea unei game largi de materiale de construcții pe majoritatea suprafețelor tipice, cum ar fi: beton, tencuială, plăci aglomerate din lemn, lemn, gips-carton, cărămidă
- Lipirea plintelor, pragurilor, treptelor, panourilor de podea, plăcilor ceramice
- Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, plăci aglomerate, metal, piatră, polistiren expandat
- Lipirea vatei minerale și a vatei de sticlă
- Fixarea covoarelor și a pardoselilor din PVC

DATE TEHNICE

Neîntărit	Valoare
Bază: cauciuc sintetic în solvenți organici	+
Conținut solid [%]	71 - 75
Densitate [g/cm ³]	1,20 - 1,30

1/4

Update date: 09.01.2026

Timp de lucru (în funcție de condițiile de mediu și proprietățile substratului) [min]	10 - 15
Flamabilitatea	+
Timp de întărire completă [h]	72
Randament [g/m ²]	300 - 500
Complet întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-20 - +60
Flamabilitatea după întărire	-
Condiții de aplicare	Valoare
Temperatură optimă de lipire [°C]	+15 - +20
Temperatura de aplicare [°C]	+10 - +30
Umiditate relativă optimă a aerului [%]	60
Culoare	Valoare
Bej	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.

Pregătirea produsului

- Tăiați duza la diametrul necesar, tăiați orificiul de evacuare a cartușului și înșurubați duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicatorului.

Aplicație

- Aplicați adeziv în puncte sau cordoane pe suprafață sau pe materialele lipite.
- Îmbinați imediat cele două părți, apăsând ferm cu o ușoară mișcare de răsucire, apoi separați-le. Așteptați 3-5 minute, după care îmbinați-le din nou definitiv și presăți puternic și uniform.
- Poziția elementului poate fi corectată ușor în vederea alinierii finale, în termen de 2-3 minute de la conectare, fără a rupe lipitura și fără a separa elementele între ele.

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățare: înainte de întărire: acetona sau diluanți minerali, după întărire: mecanic.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Evitați contactul cu apa până când adezivul este complet uscat.
- Nu este recomandat pentru PE, PP, teflon, suprafețe permanent ude.
- Când lipiți elemente din polistiren - aplicați adezivul economic, la intervale largi, în linii subțiri, asigurând circulația aerului și că punctele vizate vor face contact cu suprafața.
- Nu este recomandat pentru elementele foarte subțiri din polistiren (în timpul întăririi adezivului poate curba ușor suprafața).
- Nu este potrivit pentru suprafețele sensibile la solvent.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

A se păstra în ambalajul original într-un loc uscat, ferit de îngheț și supraîncălzire, la o temperatură de +5°C până la +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	bej	12	10045947	5902120190423

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în spații bine ventilate, departe de sursele de aprindere. Nu fumați. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu regulile de depozitare a substanțelor

inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate (MSDS).

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.