

TYTAN PROFESSIONAL Quick Fix MDF Kit Adeziv Cianoacrilat Bicomponent 50 g + 200 ml



10052021

Adeziv transparent livrat sub forma unui set ce include un adeziv cianoacrilat cu vâscozitate ridicată și un activator de întărire separat. Este potrivit atât pentru suprafețe poroase, cât și neporoase și este ideal pentru aplicare pe suprafețe verticale.



BENEFICII

Putere mare de lipire.

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Utilizat pentru lipirea laminatelor, lemnului, foliilor, MDF-ului, pielii, materialelor masive și a suprafețelor metalice.
- Recomandat pentru aplicații în care este necesară accelerarea vitezei de întărire.

TABELE

Date tehnice

	Adeziv	Activator
Aspect	lichid	lichid
Miros	ascuțit, caracteristic	amină - hidrocarbon
Densitate	la 20 °C - $1,1 \pm 0,03$ g/cm ³	$0,72 \pm 0,01$ g/cm ³
Punct de aprindere	85 °C	0°C
pH		nu este disponibil
Vâscozitate	1.200-1.500 mPa.s (Brookfield; @25°C; 50 sp, 50 rpm)	nu este disponibil
Culoare	transparent, incolor	
Rezistență	≥ 200 kg/cm ² (ASTM D1002-10)	
Timp de întărire	6-12 s (KK-P018)	
Ambalare	25 g, 50 g, 100 g în sticle de plastic	100 ml, 200 ml, 400 ml în cutii metalice

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și respectați-le. Înainte de a începe aplicarea, citiți instrucțiunile de siguranță din fișa de date de securitate.

Aplicație

- Aplicați activatorul pe o suprafață și așteptați ca vaporii activatorului să dispară. Aplicați adezivul pe cealaltă suprafață, apoi lipiți piesele între ele. Așteptați cel puțin 7–12 secunde pentru ca adezivul să se usuce.

TRANSPORT / DEPOZITARE

A se depozita la temperatura recomandată, între 5 și 25°C.

Dacă produsul este depozitat în condiții favorabile, termenul de valabilitate este de 12 luni pentru adeziv și de 36 de luni pentru activator.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
50 g + 200 ml	N/A	12	10052021	5902120247905

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Purtați echipament de protecție și mănuși în timpul lucrului.

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Asigurați o ventilație adecvată în zona de lucru.

Protejați de lumina directă a soarelui și păstrați la temperaturi sub 40°C.

A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și orice alte surse de aprindere.

Aerosolii pot cauza explozii în timpul arderii.

Nu ardeți și nu perforați recipientul; înainte de aruncare, asigurați-vă că presiunea din recipient a fost complet eliminată.