

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

STYROPROB2

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** STYROPROB2 - ADEZIV SPUMĂ STYRO PRO B2 TYTAN PROFESSIONAL
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
adeziv spumă STYRO PRO B2 TYTAN PROFESSIONAL
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**
se utilizează pentru lipirea panourilor EPS si XPS la exterior și interior, lipirea elementelor de izolație pentru acoperișuri și pardoseli.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
SELENA FM SA, 53-611 Ul. Stregomska 2-4, Wroclaw, Polonia, telefon: 0048 7178 38249, fax: 0048 7178 38291
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: SELENA ROMANIA str. Drumul Mare 26-28, Clinceni – Ilfov, tel.: +40 21 467 03 30, fax: + 40 21 467 03 40
- Conformitatea este demonstrată având ca referință**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2257-2021

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Nivel de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența (la 23±20C și URA 50±5%) prin tracțiune perpendiculară pe fețele plăcilor din polistiren expandat EPS 80 lipite cu adeziv poliuretanice pe suport din: a)mortar de ciment b)OSB c)membrană bituminoasă [N/mm ²]	SR EN 13494:2020	> 0,08	a) 0,115 (rupere la interfața adeziv-EPS) b) 0,094 (rupere 100% în EPS) c) 0,111 (rupere la interfața EPS-adeziv)
Aderența (la 23±20C și URA 50±5%) prin tracțiune perpendiculară pe fețele plăcilor din polistiren extrudat XPS lipite cu adeziv poliuretanice pe suport din mortar de ciment[N/mm ²]	SR EN 13494 :2020	> 0,12	0,141 (rupere la interfața adeziv- XPS)
Timp de corecție [min]	Proc.prod.	≤ 15	Corespunde (≤15minute)
Timp deschis [min]	Proc.prod.	≤ 5	Corespunde
Timp de întărire totală la 23± 2 ⁰ C [ore]	Proc.prod.	cca.24	Corespunde (cca.24ore)
Conductivitate termică, λ ₁₀ [W/mK]	SR EN 12667:2002	max.0,036	0,036
Verificarea creșterii grosimii spumei la îmbinări (grad de post-expandare) mm	EOTA TR046 :2014	≤ 3	3
Rezistența la forfecare kPa	EOTA TR046 :2014	≥ 140	140
Modul de elasticitate transversal la forfecare kPa	SR EN 13501-1+ A1 :2010	≥ 850	850

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Valentin Done
31.05.2022, Clinceni

