

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

### ADEZIVGK

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** ADEZIVGK  
„Adeziv spumă pentru plăci de gips-carton TYTAN PROFESSIONAL”
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul-**  
Adeziv spumă pentru plăci de gips-carton TYTAN PROFESSIONAL
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**  
pentru lipirea pe pereți a plăcilor din gips-carton, a celor pe bază de ciment, de oxid de magneziu, precum și a celor din lemn. Produsul aderă la suporturi din mortare de ciment, glet sau alte finisaje stabile. Produsul nu aderă la polietilenă, polipropilenă, poliamidă, silicon.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
SELENA FM SA, 53-611 ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław, Polonia telefon: 0048 7178 38249, fax: 0048 7178 38291,
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Selena Romania SRL, Str. Drumul Mare, Nr. 26-28, Clinceni – Ilfov, tel.: +40 21 467 03 30, fax: + 40 21 467 03 40
- Conformitatea este demonstrată având ca referință**  
**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-03/049-2024**
- Performanța produselor:**

| Nr. Crt. | Criterii de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metoda de încercare             | U.M | Nivel de referință           | Performanțe                      | Elaborator                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Verificarea creșterii înălțimii spumei la îmbinări (gradul de expandare),mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SR EN 13494 :2020<br>EOTA TR 46 | mm  | $\leq 2,0$                   | corespunde                       | ITB-KOT-2018/0634<br>ediția 1 Instytut Techniki Budowlanej (Institutul de Tehnică pentru Construcții), Varșovia, Polonia,, Raport LZM00-06052/18/R54NZM, |
| 2.       | Rezistența la forfecare, kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SR EN 13494 :2020<br>EOTA TR 46 | kPa | $\geq 120$                   | corespunde                       |                                                                                                                                                          |
| 3.       | Modul de elasticitate transversală la forfecare, kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SR EN 13494 :2020<br>EOTA TR 46 | kPa | $\geq 800$                   | corespunde                       |                                                                                                                                                          |
| 4.       | Rezistența la tracțiune perpendiculară pe suprafața de lipire, îmbinare:<br>- placă izolantă - îmbinare cu adeziv (8 mm), realizată în condiții de laborator, cu o durată de open time de 30-40 sec, în cazul fixării pe o suprafață din:<br>a) beton obișnuit, beton celular autoclavizat, blocuri ceramice, cărămidă din silicat și plăci pe bază de lemn (OSB/3)<br>b) plăci EPS                      | SR EN 13494 :2020<br>EOTA TR 46 | MPa | a) $\geq 15$<br>b) $\geq 10$ | a)corespunde<br><br>b)corespunde |                                                                                                                                                          |
| 5.       | Rezistența la tracțiune perpendiculară pe suprafața de lipire, îmbinare: placă izolantă - îmbinare cu adeziv (8 mm),<br>- beton, beton celular autoclavizat, blocuri ceramice, cărămidă din silicat, plăci pe bază de lemn, plăci EPS, în următoarele condiții:<br>-în condiții de laborator, după o durată de open time de 1,5 min. - în cazul fixării pe o suprafață din beton și din blocuri ceramice | SR EN 13494 :2020<br>EOTA TR 46 | MPa | $\geq 10$                    | corespunde                       |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>- în condiții de laborator, după o durată maximă de open time de 1,0 min. - în cazul fixării pe o suprafață din beton celular autoclavizat, cărămizi de silicat, plăci pe bază de lemn (OSB/3), plăci EPS.</p> <p>- la o temp de +5°C, după o durată de open time de 30 ÷ 40 sec.</p> <p>la o temp de +30°C, după o durată de open time de 30 ÷ 40 sec</p> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

AXA CERT Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. ILFOV,  
telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Product Manager Ing. Valentin Done

05.07.2024, Clinceni

