

TYTAN PROFESSIONAL Primer HP - Akrylový Penetračný Náter 5 l biely



10017854

Hĺbkovo penetračný prípravok na všetky porézne a nasiakavé podklady v interiéri aj exteriéri. Určený na spevnenie ľahkých betónov, sadrových a vápenných omietok, betónových poterov, vysoko nasiakavých cementových omietok, pórobetónu a betónu, cementových lepidiel a samonivelačných hmôt. Prípravok PH je možné použiť aj na staré náterové vrstvy. Vďaka mikročiasticiam preniká hlboko do podkladu, spevňuje povrch, zlepšuje príľnavosť, znižuje nasiakavosť a chráni pred nadmerným opotrebením.



VÝHODY

- vďaka svojej hlbokej penetračnej schopnosti výrazne zlepšuje príľnavosť, spevňuje podklad a znižuje jeho absorpčnú schopnosť
- chráni pred škodlivými účinkami vlhkosti, dokonale vyrovnáva nerovnomernú absorpciu podkladov a znižuje ju
- zlepšuje pružnosť a mrazuvzdornosť škár a mált
- ako ochranný náter na poter, podlahy, podlahové krytiny atď.
- chráni cementovú maltu pred praskaním

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- na základný náter všetkých poréznych a absorpčných podkladov v interiéri aj exteriéri
- možno použiť aj na veľmi staré a absorpčné podklady, ktoré v priebehu času stratili svoje výkonnostné vlastnosti
- možno použiť pod poter, vyrovnávacie a samonivelačné podlahy, keramické dlaždice, tmely a lepidlá, ako aj na betón, pórobetón, sadrokartón a drevo

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Ďalšie informácie

- Kategória A/g. Prípustná hodnota maximálneho obsahu VOC je 30 g/l. Výrobok obsahuje menej ako 30 g/l. VOC

1/3

Update date: 26.01.2026

TECHNICKÉ ÚDAJE

Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +25
Parameter (+23°C/50% RH)	Hodnota
Počet vrstiev	1 - 3
Sypná hmotnosť [kg/dm ³]	1,01 - 1,03
pH	7,5 - 8,5
Spotreba [l/m ²]	0,02 - 0,05

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, bez prachu, nečistôt, oleja, mastnoty a tukov.

Príprava produktu

- Pri prvom nanášaní základného náteru je možné ho riediť, ďalšie vrstvy sa nanášajú nezriedeným základným náterom.

Aplikácia

- Naneste na podklad ako tenkú rovnomernú vrstvu, zriedenú vodou v pomere 2:1 alebo nezriedenú, pomocou valčeka alebo štetca.
- Vysoko absorpčné podklady (napr. sadrokartón) je potrebné natierať 2-3 krát metódou mokré na mokré.
- Aplikácia jednotlivých vrstiev by sa mala vykonávať v intervaloch približne 3-4 hodiny (pri +20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti).

Poznámky / obmedzenia

- Výrobok používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a silne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a

zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Výrobok prepravujte a skladujte v suchých podmienkach a v pôvodnom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Po otvorení nádoby tesne uzavrite a čo najskôr spotrebujte zvyšný obsah. Takto skladovaný výrobok má trvanlivosť 12 mesiacov.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
5 l	biely	N/A	10017854	5903518032493

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.

Podrobné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobcu.