

TYTAN PROFESSIONAL

Špecializovaný Pokrývačský Tmel 310 ml transparentné



10022958

Špeciálny tesniaci prostriedok určený na opravu a tesnenie strešných membrán z bitúmenu, betónu, omietky, plechu a rôznych plastov. Vytvára trvalo plasticko-elastické, odolné spoje s vysokou odolnosťou proti starnutiu. Je určený na opravu a tesnenie spojov v neustále sa pohybujúcich prvkoch. Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu sa môže nanášať za dažďa, pod vodou a pri teplotách pod bodom mrazu (až do -10 °C).



VÝHODY

- možno nanášať pri teplotách až do -10 °C
- možno použiť na povrchy úplne ponorené vo vode
- trvalo plastický
- odolný proti stekaniu
- vodovzdorný a odolný proti UV žiareniu
- možno natierať farbou
- dobrá priľnavosť k širokej škále stavebných materiálov
- kompatibilný s bitúmenovými materiálmi
- kompatibilný s strešnými membránami

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- opravy spojov v strešných materiáloch
- studené lepenie strešných fólií, membrán a strešnej lepenky
- tesnenie strešných svetlíkov, okrajov strešných okien, komínov a iných strešných lemoviek
- okamžité opravy netesností v strechách a žlaboch, aj počas silného dažďa
- tesnenie spojov vlnitých a trapézových plechov
- tesnenie menších netesností a trhlín v lodiach
- injektáž spojov s maximálnym pohybom 10 %

1/4

Update date: 26.02.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Hustota (ISO 2811-1) [g/ml]	0,88 - 0,92
Rýchlosť vytvrdzovania (ASTM D1640-2018) [mm/24h]	0,5 - 1,0
Čas tvorby pokožky (ASTM D1640-2018) [min]	5 - 15
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Teplotná odolnosť [°C]	-20 - 90
Aplikačná teplota [°C]	-10 - 30
Povrchová teplota [°C]	5 - 50
Teplota balenia [°C]	5 - 25
Farba	Hodnota
Bezfarebný	RAL 0000

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť čisté (bez námrazy), zbavené prachu, hrdze, starého uvoľneného oleja, mastnoty, farieb a iných nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť tmelu.
- Aby ste zabránili znečisteniu medzery a zachovali rovnakú líniu, použite lepiace pásky, ktoré by sa mali ihneď po ukončení utesnenia odstrániť.

Príprava produktu

- Pred aplikáciou by mal byť produkt kondicionovaný pri izbovej teplote.

Aplikácia

- Odrežte hornú časť adaptéra so závitom. Naskrutkujte hrot trysky a odrežte ju pod uhlom 45° s priemerom rovným šírke medzery.
- Tmel stlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou.
- Ošetrovanie vykonať v čase uskutočniteľnosti uvedené v tabuľke technických údajov.
- Škáry vyhladte pomôckou na rozotieranie tmelu, špachtľou alebo prstom namočeným vo vode na zníženie priľnavosti.
- Pred vytvorením pokožky odstráňte kryciu pásku.

- Klób by sa mal nechať úplne vytvrdnúť.

Ráce po dokončení aplikácie

- Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť vodou.
- Po vytvrdnutí tmel odstraňte z rúk vodou a mydlom, z náradia ho odstraňte mechanicky
- NEUMÝVAJTE RUKY ROZPÚŠŤADLAMI.

Poznámky / obmedzenia

- Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami a na lekárske účely. Tmel nebol riadne testovaný a nie je vhodný na lekárske a farmaceutické použitie.
- Pred pretretím tmelu sa odporúča vykonať skúšobný test, predovšetkým v prípade rozpúšťadlových náterov.
- Neaplikujte na PE, PP - žiadna priľnavosť.
- Nemal by sa používať na polystyrén vrátane penového polystyrénu - môže poškodiť povrch.
- Ak je povrch citlivý na rozpúšťadlá, odporúča sa vykonať skúšky na nenápadnom mieste.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a výrazne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste, chránenom pred mrazom a prehriatím, pri teplote +5°C až +25°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
310 ml	transparentné	12	10022958	5907516993787

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.

Všetky písomné alebo ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, testov a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu sa bude všetkými možnými spôsobmi, vrátane overovania konečného produktu za správnych podmienok, ubezpečovať o vhodnosti dodávaných materiálov na zamýšľané účely. Výrobca nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté v dôsledku nepresného alebo chybného použitia materiálov výrobcu.