

TYTAN PROFESSIONAL DS32 Regular Plus Akrylátová Interiérová Farba



Interiérová farba na báze akrylátovej disperzie určená na prvotné aj renovačné nátery všetkých vyzretých minerálnych podkladov. Obzvlášť sa odporúča na maľovanie stien a stropov v „suchých“ miestnostiach, ako sú obývacie izby, jedálne, spálne, chodby, kancelárske priestory a konferenčné miestnosti. Má veľmi dobré krycie vlastnosti. Vytvára matný a hladký povrch odolný voči umývaniu. Počas aplikácie nešpliecha a nezanecháva šmuhy. Farba je dostupná v tónovacom systéme.



VÝHODY

- matný povrch
- odolná voči umývaniu
- vynikajúca krycia schopnosť
- jednoduchá aplikácia
- bez efektu šmúh

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- je určená k primárnemu a rekonstrukčnému náteru všetkých vyzretých minerálnych povrchov
- najmä sa odporúča k náteru stien a stropov v "suchých" miestnostiach, tzn. v obývacích izbách, jedálňach, spálňach, halách, kanceláriách a konferenčných miestnostiach

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Odolnosť voči mokrému drhnutiu

- PN EN 13300:2002 – Klasa 3

Ďalšie informácie

- Podľa smernice EÚ 2004/42/ES je výrobok zaradený do kategórie A/a a obsahuje menej ako 30 g/l. VOC.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter (+23°C/50% RH)	Hodnota
Čas schnutia 1 vrstvy [h]	3 - 6
Počet vrstiev	2
Sypná hmotnosť [kg/dm ³]	ok.1.54
Spotreba [l/m ²]	0,2 - 0,25
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Povrchová teplota [°C]	+5 - +25

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Podklad by mal byť čistý, odmastený, suchý, stabilný, pevný, bez škvŕn a výkvetov a bez akýchkoľvek látok znižujúcich priľnavosť, ako je prach, špina, vosk a mastnota.
- Staré nátery, lepiace a vápenné farby a iné vrstvy so zlou priľnavosťou sa musia dôkladne odstrániť.
- Povrchy napadnuté hubami alebo riasami umyte vodou pod tlakom.
- Mikrobiologická kontaminácia by sa mala odstrániť mechanicky a potom ošetriť vhodným fungicídom (dôležité: pôvodca infekcie by sa mal predtým odstrániť).
- Defekty vyplňte vyrovnávacou maltou.
- Čerstvo zhotovené, silne alkalické cementové a vápennocementové podklady by sa mali natierať po viac ako 4 týždňoch zrenia, zatiaľ čo sadrové omietky po 2 týždňoch.
- Povrchy, ktoré sa majú natierať, by mali byť natreté základným náterom min. 3 hodiny pred maľovaním.
- Všetky výrobky používané na prípravu pôdy by sa mali aplikovať podľa ich technických kariet.
- Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, by mali byť riadne chránené.

Príprava produktu

- Akrylová farba je k dispozícii pripravená na maľovanie.
- Na natieranie by sa mala použiť farba z jednej výrobnej šarže, aby sa zabránilo prípadným rozdielom v odtieňoch náteru.
- Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte.
- Farba by sa nemala miešať s inými materiálmi.
- V prípade potreby sa farba môže zriediť vodou až do 5 %.
- Pred nanesením farby skontrolujte kompatibilitu farby podľa vzorkovníka.

Aplikácia

- Na riadne pripravený a základným náterom natretý podklad naneste farbu v dvoch vrstvách pomocou štetca, valčeka alebo mechanického postrekovača.
- Nanášajte farbu v takom množstve, aby ste zabezpečili rovnomernú a rovnomernú vrstvu.
- Druhú vrstvu farby nanášajte až po zaschnutí prvej vrstvy, a to metódou "krížom-krážom", pričom nezabudnite dodržať jeden smer nanášania pre danú vrstvu.
- Na jednom povrchu by sa malo pracovať bez prerušenia.

Ráce po dokončení aplikácie

- Nástroje po použití ihneď umyte vodou.

Poznámky / obmedzenia

- Povrchy, ktoré nie sú určené na maľovanie, napr. okná, dvere, by mali byť dôkladne chránené.
- Náhodné znečistenie by sa malo okamžite umyť vodou.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na teplotu pôdy, okolia a materiálu 23 ± 2 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 ± 5 %. Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch a skúškach v súlade s internými normami výrobcu a výrazne závisia od podmienok vytvrdzovania výrobku (teplota obalu, prostredie, podklad, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby, ktorá výrobok nanáša).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Výrobok prepravujte a skladujte v suchých podmienkach a v pôvodnom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Po otvorení nádoby tesne uzavrite a čo najskôr spotrebujte zvyšný obsah. Takto skladovaný výrobok má trvanlivosť 12 mesiacov.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
2,5 l	N/A	N/A	10036227	5902120024148
4,5 l	N/A	N/A	10036224	5902120024209
9 l	N/A	N/A	10036222	5902120024223

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.