

TYTAN PROFESSIONAL IS41 Základný Náter Pod Omietku



Pre finálnu prípravu povrchu pred nanesením tenkovrstvých štruktúrnych omietok. Reguluje savosť podkladu, bez zníženia jeho paropriepustnosti. Zvyšuje priľnavosť k podkladu, uľahčuje aplikáciu a zvyšuje účinnosť omietkovej zmesi. Zabraňuje prenosu nečistôt z podkladových vrstiev do omietky. Po dodatočnom vyfarbení predfarbí podklad.



VÝHODY

- zvyšuje priľnavosť
- uľahčuje nanášanie a zatieranie omietok
- spevňuje podklad
- znižuje nasiakavosť podkladu
- pripravený na použitie
- dostupný vo farbách omietky

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- pre finálnu prípravu povrchu pred nanesením tenkovrstvových štruktúrnych omietok (silikónových, kremičitých, hybridových SISI, minerálnych, mozaikových a akrylových)
- pre vnútorné a vonkajšie použitie na suché a vyzreté typické stavebné podklady
- pre penetráciu výstužnej vrstvy v tepelnoizolačných systémoch

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Výrobok v súlade s

- Europejską Oceną Techniczną ETA-16-0166 (na podstawie EAD 040083-00-0404)
- Europejską Oceną Techniczną ETA-16/0161 (na podstawie EAD 040083-00-0404)

Ďalšie informácie

- Kategória A/g. Prípustná hodnota maximálneho obsahu VOC je 30 g/l. Výrobok obsahuje menej ako 30 g/l. VOC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Povrchová teplota [°C]	+5 - +25
Parameter (+23°C/50% RH)	Hodnota
Počet vrstiev	1
Čas sušenia [h]	6
Spotreba [l/m ²]	0,20 - 0,25
Možnosť omietania po [h]	24
Sypná hmotnosť čerstvé malty [kg/dm ³]	1,28 - 1,56
Najväčšia veľkosť zrna [mm]	0,3

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Podklad by mal byť rovný, stabilný, nosný, suchý, očistený od vrstiev prachu, nečistôt, vápna, oleja, mastnoty, vosku, ako aj zvyškov lepidiel, olejov a farieb.

Príprava produktu

- Základný náter je pripravený na použitie a nevyžaduje riedenie.
- Pred použitím dôkladne premiešajte obsah balenia.

Aplikácia

- Základný náter naneste rovnomerne na povrch štetcom alebo valčekom.
- Proces nanášania základného náteru by sa mal vykonávať pri teplote vzduchu, podkladu a produktu uvedenej v tabuľke.
- Doba schnutia jednej vrstvy pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu je uvedená v tabuľke.
- Chráňte novo nanesené nátery pred dažďom, mrazom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom.
- V prípade vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam použite špeciálne ochranné kryty.
- Možnosť nanášania omietky po uplynutí doby uvedenej v tabuľke.
- Náhodné znečistenie by sa malo okamžite a dôkladne umyť vodou.
- Nástroje ihneď po použití dôkladne umyte vodou.

Poznámky / obmedzenia

- Výrobok používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na teplotu pôdy, okolia a materiálu 23 ± 2 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 ± 5 %. Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch a skúškach v súlade s internými normami výrobcu a výrazne závisia od podmienok vytvrdzovania výrobku (teplota obalu, prostredie, podklad, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby, ktorá výrobok nanáša).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Základný náter by sa mal prepravovať a skladovať v suchých podmienkach, v pôvodnom nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte ho pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní má výrobok trvanlivosť 12 mesiacov. Po otvorení obalu ho tesne uzavrite a zvyšný obsah čo najskôr spotrebujte.

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
5 l	biely	N/A	10035854	5902120054404
10 l	biely	N/A	10026612	5902120021581

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.