

TYTAN PROFESSIONAL Lak Na Dekoračné Omietky 10 l



10007240

Výrobok na báze akrylátovej disperzie vytvára elastický a transparentný povlak, ktorý je odolný voči nepriaznivému vplyvu poveternostných podmienok, UV žiarenia, vlhkosti a vody. Lak utesňuje a spevňuje staršie povrchy dekoračných omietok, dodáva im estetický vzhľad, a zároveň predlžuje ich trvácnosť.



VÝHODY

- výhody pre povrch: utesňuje, spevňuje, chráni, zdobí

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- lak je určený na ošetrovanie povrchov dekoračných omietok (okrem iného mozaikových, či vytvorených z farebného kameniva), používaných na fasádach ako aj na iných povrchoch, tak v exteriéroch ako aj v interiéroch

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Ďalšie informácie

- Cat.A/e. The permissible value of maximum VOC content is 130g/l. The product contains less than 130g/l. VOC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter (+23°C/50% RH)	Hodnota
Hustota [g/cm ³]	1,10
Minimálny čas sušenia [h]	24
Spotreba (1 aplikácia) [m ²]	0,15 - 0,2

1/4

Update date: 24.02.2026

Výnos na nádobu, 10 l (pri 1 aplikácii) [m ²]	50 - 66
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +25
Farba	Hodnota
Transparentné	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Povrch dekoratívnej omietky, ktorá sa má natierať, by mal byť dôkladne očistený od všetkých nečistôt, odmastený a suchý.
- Miesta, ktoré sú už kontaminované a vystavené ďalšiemu rastu rias a húb, by sa mali umyť vodou pod tlakom a potom chrániť fungicídmi.
- Odstráňte všetky uvoľnené prvky a defekty vyplňte vhodne zvolenou farbou.
- Ostatné povrchy, ktoré nie sú určené na maľovanie, by mali byť riadne chránené pred znečistením.

Príprava produktu

- Výrobok je pripravený na použitie.
- Pred použitím obsah balenia dôkladne premiešajte.

Aplikácia

- Dekoratívny omietkový lak naneste priamo na vopred pripravený podklad maliarskym valčekom alebo štetcom v množstve, ktoré zabezpečí rovnomernú a rovnomernú vrstvu.
- Vyhnite sa príliš hrubej vrstve, aby ste zabránili vzniku šmúh.
- Ak chcete zlepšiť tesnosť, ďalšiu vrstvu naneste až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy (aspoň po 24 hodinách).

Ráče po dokončení aplikácie

- Nástroje ihneď po použití dôkladne umyte.

Poznámky / obmedzenia

- Nepracujte pri silnom vetre, priamom slnečnom svetle a vysokej vlhkosti.
- Počas aplikácie a schnutia laku používajte ochranné kryty, ktoré znižujú vplyv atmosférických faktorov.
- Len v prípade potreby zriedte vodou (max. 5 % na 10 litrovú nádobu, t. j. 0,5 litra).
- Nemiešajte ho s inými materiálmi.
- Minimálny čas schnutia sa môže líšiť v závislosti od prevládajúcich poveternostných podmienok a

hrúbky filmu.

- V závislosti od rovnomernosti a nasiakavosti povrchu sa môže spotreba pri aplikácii jednej vrstvy líšiť.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal prepravovať a skladovať v suchých podmienkach, v pôvodnom a nepoškodenom obale.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Takto skladovaný výrobok má trvanlivosť do 12 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení nádoby tesne uzavrite a zvyšný obsah spotrebujte čo najskôr (do 3 mesiacov).

Teplota skladovania výrobku je +5 °C až +25 °C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
10 l	N/A	N/A	10007240	5902120196227

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a riadte sa nimi.