

TYTAN PROFESSIONAL Zimná Prísada Do Omietok A Náterov



Zimná príroda do omietok a farieb umožňuje zatepľovacie práce s použitím fasádnych omietok a farieb v podmienkach nízkych teplôt, t.j. od 0°C do +10°C a zvýšenej vlhkosti vzduchu do 80%. Je to bezfarebná kvapalina, ktorú možno pridať do akrylátových, koloidných silikátových a silikónových omietok a do fasádnych akrylátových, koloidných silikátových a silikónových farieb. Produkt chráni pred účinkami znížených teplôt, prispieva k rýchlejšiemu spájaniu a vysychaniu spojiva. Pridaním prípravku sa nemení farba omietky alebo farby. Neznižuje pevnosť konečného náteru a umožňuje oveľa rýchlejšie dosiahnuť odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Rýchlosť jeho prevádzky závisí od teploty a vlhkosti prostredia.



VÝHODY

- uľahčuje proces tuhnutia tynkov a farieb
- chráni povrch pred účinkami nízkych teplôt (od 0°C)
- nemenní farbu finálnej vrstvy

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- pri omietaní fasád - prídavok k disperzným omietkam
- pri náteroch fasád - prídavok do disperzných a fasádnych farieb

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter (+23°C/50% RH)	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	0 - 10
Sypná hmotnosť [kg/dm ³]	0,88

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava produktu

- Výrobok je pripravený na použitie.
- Pred pridaním do omietky alebo farby je potrebné produkt dôkladne pretrepať (cca 30 sekúnd) a naliať priamo do zvoleného produktu pred samotnou aplikáciou omietky alebo farby.
- Potom obsah vedra dôkladne premiešajte mechanicky, napr. pomalým miešačom, až kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu (odporúčame miešať maximálne 5 minút).

Poznámky / obmedzenia

- Pomer by sa mal určiť experimentálne, s prihliadnutím na prevládajúce teplotné a vlhkostné podmienky a skutočnosť, že produkt musí predstavovať max. Pomer by sa mal určiť experimentálne, s prihliadnutím na prevládajúce teplotné a vlhkostné podmienky a skutočnosť, že produkt musí predstavovať max.
- Max. 1 fľaša (0,25 kg) na 25 kg vedro omietky
- Max. 60% obsahu fľaše (0,15 kg) na 10 litrové vedro fasádnej farby
- Podklad nesmie byť zamrznutý
- Bezprostredne po nanesení nesmie dôjsť k mrazu.
- Pri relatívnej vlhkosti vzduchu presahujúcej 80% môže nanesenie produktu spôsobiť úplné zastavenie tuhnutia omietok a farieb.
- Tieto informácie sú základnými pokynmi pre použitie produktu a nezabývajú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami remesla a predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a silne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Produkt by sa mal prepravovať a skladovať na paletách a v pôvodnom, nepoškodenom, tesne uzavretom obale pri kladných teplotách.

Takto skladovaný výrobok má trvanlivosť 12 mesiacov od dátumu výroby.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
0,25 kg	transparentné	12	10004675	5907516905759

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.