

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
03/TS54/2022

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
TYTAN PROFESSIONAL Flexibilní lepidlo na obklady FLEX TS54, C2TE
2. Zamýšľané použitie/použitia:
Lepidlo na vonkajšie a vnútorné použitie
3. Výrobca:
SELENA FM S.A.
ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław
www.ce.selena.com
www.tytan.com
4. Splnomocnený zástupca:
N/D
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: EN12004:2007+A1:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Inštitút keramiky a stavebných materiálov, oznámený orgán 1487

6b. Európsky hodnotiaci dokument: N/D

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	A2-s1,d0
Počiatočná ťahová prídržnosť [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Trvalá odolnosť, prídržnosť v ťahu po tepelnom starnutí [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Trvalá odolnosť, prídržnosť v ťahu po ponorení do vody [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Trvalá odolnosť, prídržnosť v ťahu po cykloch zmrazenia – rozmrazenia [N/mm ²]	≥ 1 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/D

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu.

Renata Lechowiec

V Wrocław, dňa 21.10.2022

