

**VYHLÁSENIE VÝKONU**  
**02/WFGSF/2022**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**TYTAN PROFESSIONAL Vysokoelastické tvárne gélové silné lepidlo s vláknami FIBERGEL SUPERFLEX, C2TES1**

2. Zamýšľané použitie/použitia

Lepidlo na vonkajšie a vnútorné použitie.

3. Výrobca:

SELENA FM S.A.

ul. Legnicka 48A

54-202 Wrocław

[www.ce.selena.com](http://www.ce.selena.com)

[www.tytan.com](http://www.tytan.com)

4. Splnomocnený zástupca: N/D

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: EN12004:2007+A1:2012

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Inštitút keramiky a stavebných materiálov č. 1487

6.b Európsky hodnotiaci document: N/D

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	A2-S1, dO
Pevnosť v ťahu označená ako počiatočná prídĺžnosť ťahom [N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Trvalá odolnosť, prídĺžnosť v ťahu po tepelnom starnutí [N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Trvalá odolnosť, prídĺžnosť v ťahu po ponorení do vody [N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Trvalá odolnosť, prídĺžnosť v ťahu po cykloch zmrazenia – rozmrazenia [N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/D

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Renata Lechoniewicz

V Wrocław, dňa 27.12.2022

