

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
13/TPG/2022**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
TYTAN PROFESSIONAL Flexibilné lepidlo na obklady GRES, C1 TE
2. Zamýšľané použitie/použitia:
Lepenie obkladov v interiéri a exteriéri.
3. Výrobca:
SELENA FM SA
Ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław
www.ce.selena.com
www.tytan.com
4. Splnomocnený zástupca: N/D
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN12004:2007+A1:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
Inštitút keramiky a stavebných materiálov, oznámený orgán 1487
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: N/D
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	A1
Počiatočná ťahová prídržnosť [N/mm ²]	≥ 0,5 N/mm ²
Trvalá odolnosť, prídržnosť v ťahu po tepelnom starnutí [N/mm ²]	≥ 0,5 N/mm ²
Trvalá odolnosť, prídržnosť v ťahu po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²
Trvalá odolnosť, prídržnosť v ťahu po cykloch zmrazenia – rozmrazenia [N/mm ²]	≥ 0,5 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/D

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Renata Lechoniewicz

V Wrocław, dňa 27.12.2022

