

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 07/ZMF15/2023

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

TYTAN ROFESSIONAL Rýchla montážna malta F15

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Produkt určený na konštrukčné a nekonštrukčné opravy betónu. Používa sa v budovách a pri inžinierskych prácach.

3. Výrobca:

SELENA FM S.A.

Ul. Legnicka 48A

54-202 Wrocław

www.ce.selena.com

www.tytan.com

4. Splnomocnený zástupca:

N/A

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 2+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 1504-3: 2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Inštitút keramiky a stavebných materiálov, oznámený orgán 1487

6b. Európsky hodnotiaci dokument:

N/A

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Pevnosť v tlaku	≥45 MPa
Obsah chloridových iónov	≤0,05%
Prídržnosť k betónu	≥2,0 MPa
Zmrštenie/opuch	NPD
Odolnosť voči karbonizácii	Hĺbka karbonizácie menšia ako pri kontrolnom betóne
Modul pružnosti	≥20 GPa
Tepelná kompatibilita, časť 1 – zmrazovanie - rozmrazovanie	≥2,0 MPa
Odolnosť proti šmyku	NPD
Koeficient tepelnej rozťažnosti	NPD
Kapilárna absorpcia	≤0,5
Reakcia na oheň	A1
Nebezpečné látky	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu

Líder vo výskume a certifikácii



Renata Lechoniewicz

Wrocław dňa 28.08.2023